

BE.SOFT



LES PRODUIT

- Compact et ergonomique
- Connecté à l'application Be.Soft
- Mise en service comprise
- Garantie 5 ans*

**sous réserve de mise en service et entretien réalisés par une station technique agréée*



Fabrication Française

GAMME D'ADOUCISSEURS BE.SOFT : UN CONCENTRÉ D'INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE

Adoucissement optimisé, consommation de sel et d'eau réduite

Le procédé de régénération à contre-courant permet d'augmenter la quantité de résines dans l'adoucisseur. Les temps de régénération sont plus courts, d'où une moindre consommation de sel et d'eau.



Affichage permanent des paramètres de fonctionnement

En permanence l'écran de contrôle informe l'utilisateur sur le volume d'eau restant à adoucir avant la prochaine régénération, l'heure de la prochaine régénération et la consommation d'eau instantanée. Ces paramètres sont stockés en cas de coupure de courant.

Adoucisseur connecté

Connecté à son application, Be.Soft vous alerte sur votre smartphone :

- Lorsque vous devez rajouter du sel
- Au moment de faire l'entretien annuel
- Lors d'un éventuel dysfonctionnement



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation simplifiée et sécurité de fonctionnement

- Equipé d'un by-pass double entrée (sur l'arrière ou sur le côté) et d'une vanne de mixing qui facilite le réglage du TH résiduel.
- Livré avec 1 filtre à eau et sa cartouche 20 µ, 2 flexibles inox de raccordement (1" FF) et 1 siphon d'évacuation avec garde d'air
- Pré-réglage en usine pour une mise en service simplifiée.
- Bac à sel "bimono" :

le sel n'est pas en contact avec la bouteille de résine, l'entretien annuel du bac à sel est simplifié (pas besoin d'intervenir sur la plomberie).



Kit de raccordement et d'évacuation fourni

	BE SOFT XS	BE SOFT XL
Code produit	04010237	04010238
Capacité d'échange (°F/m³)	50	110
Pression de service mini-maxi (bar)	1,5 - 6	1,5 - 6
Température de l'eau mini-maxi (°C)	5 - 50	5 - 50
débit de service maxi (L/h)	3500	3500
Température de l'eau mini-maxi (°C)	5 - 45	5 - 45
dimension : H x P x L (mm)	590 x 640 x 320	890 x 640 x 320
Diamètre de raccordement	1"	1"
Tension d'alimentation	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz

QUEL MODÈLE POUR VOTRE LOGEMENT ?

Nombre de personnes	DURETE DE L'EAU (EN °TH)					
	15-20 °	20-25 °	25-30 °	30-35 °	35-40°	20-25 °
1	■	■	■	■	■	■
2	■	■	■	●	●	●
3	■	■	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	●

Be.Soft S : ■
 Be.Soft XL : ●
 Plus de 40° : nous consulter

PENSEZ-Y !

RESEN Aseptisant résines - CODE 0516 0150
 Régénère et nettoie les résines d'adoucisseur.
 Evite leur saturation.



Trousse TH - CODE 0516 0006

Contrôle le taux Hydrotimétrique de l'eau qui définit la quantité de calcaire dans l'eau.

